

Prestatieverklaring
DOP LB 210-80-50 20250630

1. Unieke identificatiecode van het producttype:
Identificatiecode: Betonmetselstenen 210-80-50

2. Uniek identificatiemiddel voor het bouwproduct:
Alle elementen krijgen gebundeld op een palet via het etiket een unieke identificatie.
Dit is altijd gelinkt aan de productie via de productiedatum.
Leveringsbonnen zullen altijd verwijzen naar DOP's die vrij beschikbaar gesteld worden op de website van www.olivier.be

3. Beoogde gebruik van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificaties zoals door de fabrikant bepaald:
Metselstenen - Deel 3 - Betonmetselstenen (gewone en lichte granulaten)

4. Naam en contactadres van de fabrikant:
Maatschappelijke zetel: Lowie Bricks bv, Ropswalle 13, 8930 Menen (Belgie)
Productiezetel: Lowie Bricks bv, Ropswalle 13, 8930 Menen (Belgie)

5. Het systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:
CE 2+

6. De prestatieverklaring heeft betrekking op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:
De genotificeerde instelling PROCERTUS (identificatienummer 0965) heeft de initiële keuring van de fabriek en van de productiecontrole in de fabriek uitgevoerd en is belast met het doorlopend toezicht, de beoordeling en de goedkeuring van de productiecontrole in de fabriek volgens het systeem CE2+.
De productiecontrole omvat geen procedures met betrekking tot de berekening van de elementen.

7. Aangegeven prestaties:

Essentiële kenmerken van tabel ZA,1	Prestatie	Geharmoniseerde norm
Dimensies (volgens EN 771-3 §5,5,1-2 en EN 772-16)	NPD Lengte (l) 210 mm Breedte (w) 80 mm Hoogte (h) 50 mm	EN 771-3
Vlakheid bedzijde (volgens EN 771-3 §5,3,2,2, en EN 772-20)	NPD	
Parallelheid tussen boven- en onervlak (volgens EN 771-3 §5,2,2,3, en EN 772-16)	NPD	
Specifieke configuratie en opbouw (volgens EN 771-3 §5,3,1, en EN 772-16 - EN 772-2 - EN 772-20)	NPD	
Mechanische sterkte (Cat I volgens EN 771-3 §5,5,1 en EN 772-1)	10,0 N/mm ²	
Vochtgedrag (Krimp en Zwell) (volgens EN 771-3 §5,9 en EN 772-14)	Coeff < 0,45	
Hecht- en treksterkte (volgens EN 771-3 §5,12 en EN 1052-3)	NPD	
Brandweerstand (volgens EN 771-3 §5,11 en EN 13501-1)	A1	
Waterabsorptie door capilariteit (volgens EN 771-3 §5,8 en EN 772-11)	NPD	
Waterdampdoorlatendheid (volgens EN 771-3 §5,10 en EN 1745)	NPD	
Schijnbare droge volumemassa (volgens EN 771-3 §5,4,1 en EN 772-13)	1690 kg/m ³	
Isolatieweerstand (volgens EN 771-3 §5,6 en EN 1745)	NPD	
Gevaarlijke bestanddelen (volgens EN 771-3 ZA1 Nota 1 en 2)	NPD	

8. De prestaties van de "Betonmetselstenen 210-80-50" volgens "DOP LB 210-80-50 20250630" zijn conform de gedeclareerde eigenschappen in §7.
Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in §4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant

Viktor Roussel
Zaakvoerder
30/06/2025